

56014A




PISTOLET OLEJOWY

ZŁĄCZE WLOTOWE:
ZAKRES NATĘŻENIA PRZEPŁYWU:
ZAKRES REGULACJI CIŚNIENIA:
DOKŁADNOŚĆ:
TEMPERATURA PRACY:
KOŃCOWKA WYLEWOWA:
ZASILANIE:
WAGA:



1/2" BSP
1 - 25 L / MIN
3 - 70 BAR
± 0.5%
-10°C - +50°C
GIĘTKA - Z POŁAUTOMATYCZNĄ KOŃCÓWKĄ
1 BATERIA 3V
1.5 kg



KOŃCOWKA WYLEWOWA



WYŚWIETLACZ LCD



WĄŻ OLEJOWY 4 M

POMPA OLEJOWA



PRZEŁOŻENIE CIŚNIEŃ:
MAX. WYDAJNOŚĆ:
CIŚNIENIE ROBOCZE:
ZŁĄCZKA WLOTU POWIETRZA:
ZŁĄCZA WYLOTU OLEJU:
DŁ. RURY SSĄCEJ
ŚREDNICA RURY SSĄCEJ:
ZASTOSOWANIE:
WAGA:

5:1
OD 10 DO 14 L/MIN (w zał. rodzaju oleju)
30~40 BAR
1/4" SZYBKOZŁĄCZKA
1/2" SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA
940 mm
37 mm
OLEJE SILNIKOWE I PRZEKŁADNIOWE
8 kg



GŁOWICA



ZAWÓR WLOTU POWIETRZA



SITKO OLEJOWE

WÓZEK NA BECZKĘ

KOŁA:
ZABEZPIECZENIE:
UDŹWIG:

2 DUŻE PEŁNE, 2 MAŁE SKRĘTNE
ŁAŃCUCH ZABEZPIECZ. BECZKĘ
200 KG



UCHWYT NA POMPE



DUŻE KOŁA PEŁNE



MAŁE KOŁA SKRĘTNE