

## MO405N

## DANE TECHNICZNE:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| ZASILANIE:                  | 400V                   |
| MOC SILNIKA:                | 1,1 kW                 |
| MAX. MOMENT OBR. WRZECIONA: | 1200 Nm                |
| PRĘDKOŚĆ OBR. STOŁU:        | 6 / 12 obr./min.       |
| CIŚNIENIE POWIETRZA:        | 8 - 12 Bar             |
| OGRANICZNIK POMPOWANIA:     | do 3,5 Bar z regulacją |
| WBUDOWANY INFLATOR:         | Nie                    |
| UCHWYT OD ZEWNĄTRZ:         | 8" - 22"               |
| UCHWYT OD WEWNĄTRZ:         | 10" - 24"              |
| SIŁA PRACY ZBIJAKA:         | 3000 kg                |
| MAX. ŚREDNICA KOŁA:         | 1000 mm (39")          |
| MAX. SZEROKOŚĆ KOŁA:        | 350 mm (15")           |
| POZIOM HAŁASU:              | <70 dB                 |
| WAGA:                       | 290 kg                 |

## OPIS

Pneumatycznie odchylana kolumna główna ♦ Pneumatycznie blokowana pozycja głowicy ♦ Podwójna prędkość obrotowa stołu aktywowana przełącznikiem ♦ Pistolet do pompowania na wyposażeniu standardowym ♦ Ogromny zapas nakładek ochronnych ♦ Możliwość zastosowania dodatkowego ramienia AL2 lub AL3 ♦ Możliwość zastosowania głowicy automatycznej

## AKCESORIA W STANDARDZIE Z MONTAŻOWNICĄ



**nakładka łyżki montażowej 2 szt** ♦ **solidna łyżka montażowa 1 szt**  
 ♦ **pedzel 1 szt** ♦ **wiaderko 1 szt** ♦ **nakładka szczęk stołu montażowego 8 szt / 2 kpl** ♦ **pistolet do pompowania z manometrem 1 szt** ♦ **odwadniacz i naolejacz z manometrem 1 szt** ♦ **nakładki stopki montażowej 40 sztuk**  
 ♦ **2 kpl/2 szt nakładka zbijaka**

POLSKI PROJEKT




Dodatkowe ślizgi szczęk

Pistolet do pompowania  
z długim węzłemPneumatycznie odchylenie  
ramię szersze u podstawyProfilowany stół montażowy  
od 8" do 24"

Wysokiej jakości podzespoły



Mocny zbijak o sile 3 ton



Wysuwana kaseta z pedałami



2 prędkości obrotowe stołu

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

## AUTOMATYCZNA GŁOWICA



## RAMIĘ POMOCNICZE AL2



## RAMIĘ POMOCNICZE AL3

