

**99291**

**99293 / 99294**



- PRZEZNACZONA DO PODCIŚNIENIOWEGO OPRÓŻNIANIA UKŁADÓW Z OLEJU I INNYCH CIECZY
- IDEALNIE NADAJE SIĘ DO WYMIANY OLEJU W SAMOCHODACH, ŁÓDKACH MOTOROWYCH, MOTOCYKLACH I MAŁYCH SILNIKACH
- WYPOSAŻONA W 6 SOND SSĄCYCH (GIĘTKICH I METALOWYCH) ZAKOŃCZONYCH SZYBKOZŁĄCZKAMI
- W ZESTAWIE KOŃCÓWKI ADAPTACYJNE DO SAMOCHODÓW MARKI BMW I VOLKSWAGEN
- ŁATWE I CZYSTE USUWANIE OLEJU DZIĘKI FUNKCJI SAMOCZYNNEGO OPRÓŻNIANIA W MODELACH 99293 I 99294, MODEL 99291 OPRÓŻNIANY RĘCZNIE

**PARAMETRY TECHNICZNE :**

MODEL	99291	99293	99294
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	30 L	90 L	65 L
POJEMNOŚĆ DO ZAPEŁNIENIA CIECZĄ	21-22 L	65-70 L	42-45 L
CIŚNIENIE POWIETRZA WYTWARZAJĄCEGO PODCIŚNIENIE	7-8 BAR	7-8 BAR	7-8 BAR
CZAS ROZSZCZELNIENIA	60-90 S	150-180 S	120-150 S
WYDAJNOŚĆ ZASYSANIA*	1,5-2,0 L/MIN	1,5-2,0 L/MIN	1,5-2,0 L/MIN
DŁ. PRZEWODU SSĄCEGO	2000 MM	2000 MM	2000 MM
MAX. WYSYSANA OBJĘTOŚĆ	22 L	70 L	45 L
MAX. CIŚNIENIE WYSYSANIA	1 BAR	1 BAR	1 BAR
DŁ. PRZEWODU SPUSTOWEGO	2000 MM	2000 MM	2000 MM
ZŁĄCZKA WLOTU POWIETRZA	¼" SZYBKOZŁĄCZKA	¼" SZYBKOZŁĄCZKA	¼" SZYBKOZŁĄCZKA
	¼" NPT ŻEŃSKA	¼" NPT ŻEŃSKA	¼" NPT ŻEŃSKA
WAGA	15 KG	31 KG	26 KG
OPAKOWANIE	0,109 M <sup>3</sup>	0,217 M <sup>3</sup>	0,168 CBM
	1 PACZKA	1 PACZKA	1 PACZKA

\*- DLA OLEJU O TEMPERATURZE 70-80°C I SONDY 6MM

**99291 / 99293 / 99294**